














MODEL	Onyx Classic 550	Onyx Dream 400	Onyx Sky 200	Onyx Sky 250	Onyx Sky 400	Onyx Sky 800	Onyx Sky 1500	Onyx Sky 3000
								
<b>Cena katalogowa netto</b>	8 400,00 zł	8 000,00 zł	7 500,00 zł	6 900,00 zł	8 900,00 zł	13 000,00 zł	16 000,00 zł	22 500,00 zł
<b>Wydajność nominalna (50 Pa)</b>	550	400	215	250	400	800	1500*	3000*
<b>Nagrzewnica wstępna (moc max W)</b>	1000	1000	500**	500	1000	1000	4000**	7200**
<b>Poziom hałasu (max 3 m dB(A) od obudowy)</b>	50	48	48	50	51	53	53	52
<b>Wymiary (wys x szer x gł)</b>	780x1155x640	731x686x699	205x750x1042	347x880x634	312x1300x990	345x1142x1893	445x1690x1700	463x1620x2043
<b>Waga (kg)</b>	74	48	43	43	74	152	135	225
<b>Sprawność odzysku ciepła</b>	do 95%							
<b>Wymiennik przeciwprądowy z tworzywa sztucznego</b>	standard							
<b>Wentylator EC firmy EBM</b>	standard							
<b>System antyzamrozeniowy</b>	standard							
<b>Sterowanie pracą GWC powietrznego</b>	standard							
<b>Sterowanie pracą elektrycznej nagrzewnicy kanałowej</b>	standard							
<b>Sterowanie pracą nagrzewnicy /chłodnicy wodnej kanałowej</b>	standard							
<b>Obejście wymiennika</b>	automatyczny bypass							

\*-Wydajność przy 100 Pa, \*\*-Nagrzewnica zewnętrzna kanałowa

MODEL	Onyx Passiv 650	Onyx Passiv 850	Onyx Passiv 1600	Onyx Passiv 2000	Onyx Premium 650	Onyx Premium 1300
						
<b>Cena katalogowa netto</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>22 500,00 zł</b>	<b>23 500,00 zł</b>	<b>13 250,00 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>
<b>Wydajność nominalna (50 Pa)</b>	650	850	1600*	2000*	650	1300*
<b>Nagrzewnica wstępna (moc max W)</b>	1000	1000**	3600**	3600**	-	-
<b>Poziom hałasu (max 3 m dB(A) od obudowy)</b>	43	44	44	48	47	51
<b>Wymiary (wys x szer x gł)</b>	1055x1350x620	1035x1280x840	1040x2080x865	1040x2080x865	451x1371x980	486x2080x1751
<b>Waga (kg)</b>	98 kg	135 kg	210 kg	225 kg	105 kg	185 kg
<b>Odzysk wilgoci</b>	-	-	-	-	do 80%	do 80%
<b>Sprawność odzysku ciepła</b>	do 95%					
<b>Wymiennik przeciwprądowy z tworzywa sztucznego</b>	standard					
<b>Wentylator EC firmy EBM</b>	standard					
<b>System antyzamrozeniowy</b>	standard					
<b>Sterowanie pracą GWC powietrznego</b>	standard					
<b>Sterowanie pracą elektrycznej nagrzewnicy kanałowej</b>	standard					
<b>Sterowanie pracą nagrzewnicy/chłodnicy wodnej kanałowej</b>	standard					
<b>Obejście wymiennika</b>	automatyczny bypass					

\*- Wydajność przy 100 Pa, \*\*- Nagrzewnica zewnętrzna kanałowa, \*\*\*-Wraz z zasobnikiem CWU 250 l i nagrzewnicą elektryczną wtórną 2kW

## CENNIK OSPRZĘTU

Osprzęt Onyx:	Przepływ nominalny	Moc	Opory powietrza	Cena katalogowa netto
	m <sup>3</sup> /h	KW	Pa	zł
<b>Nagrzewnica wodna - Onyx, DN 315</b>	400-1500	5,3 - 13,5	5,2 - 34	<b>2 150,00 zł</b>
<b>Chłodnica/nagrzewnica wodna - Onyx, DN 315</b>	400-1500	5,3 - 14,0	15,0 - 87,0	<b>2 600,00 zł</b>
<b>Chłodnica/nagrzewnica wodna - Onyx, DN 200</b>	200 - 550	1,8 - 6,9	7,0 - 30,0	<b>2 070,00 zł</b>
<b>Sterowanie pracą nagrzewnicy/chłodnicy wodnej kanałowej (czujnik temperatury TOP-KNS NTC10k)</b>				<b>70,00 zł</b>
<b>Sterowanie CO<sub>2</sub> (moduł+czujnik CO<sub>2</sub>)</b>				<b>1 134,00 zł</b>
<b>Dostęp i sterowanie zdalne ecoNET</b>				<b>610,00 zł</b>

Kanałowe nagrzewnice elektryczne:	Średnica [mm]	Moc [kW]	Cena katalogowa netto
<b>NE-B-ONYX-DN160-2kW-160-1x230-K-0</b>	160	2,0	<b>733,00 zł</b>
<b>NE-B-ONYX-DN200-2kW-200-1x230-K-0</b>	200	2,0	<b>744,00 zł</b>
<b>NE-B-ONYX-DN250-4kW-250-1x230-K-0</b>	250	4,0	<b>793,00 zł</b>
<b>NE-B-ONYX-DN315-4kW-315-1x230-K-0</b>	315	4,0	<b>804,00 zł</b>
<b>Sterowanie pracą elektrycznej nagrzewnicy kanałowej (czujnik TT4-10KC3-223-PL)</b>			<b>70,00 zł</b>

<b>Przepustnica GWC (z siłownikiem i sterowaniem), DN 200</b>	<b>1 040,00 zł</b>
---	--------------------